



網站推銷員 **HTML** 整合應用手冊

本手冊是介紹網站推銷員如何利用 HTML 做更大的功能發揮。包含整合會員、自動邀請訪客、指定客服、自訂業務圖示、圖標，業務整合等方法。只要會簡單的 HTML 即可達成，若您完全不懂 HTML 的話，需要委託其網頁設計廠商製作的話，請將本手冊給您的網頁設計廠，網頁設計廠商即可瞭解。

目錄

HTML 原始碼進階整合應用

● 自動邀請訪客	1
● 與會員系統整合	2
● 指定客服	3
● 修改業務浮標圖片	4
● 修改清單圖片的底色	5
● 面版完全自訂開發	6
● 業務整合功能	7

HTML 原始碼進階整合應用

本手冊是介紹網站推銷員如何整合會員，自動邀請訪客，指定客服，自訂業務圖示，自訂圖標等方法，其功能應用，只要會簡單的 HTML 即可達成，若您完全不懂 HTML 的話，可以將想要的功能介紹，給網頁設計廠商，交由網頁設計製作廠商完成即可。

自動邀請訪客

訪客一來到用戶的網站，系統就自動邀請訪客，不需人工邀請。此設定方式，需要在產生的 HTML 原始碼前再加以下的 HTML 原始碼：

```
<script language='javascript'>  
var auto_invite_msg='填寫邀請文字';  
</script>
```

以下為加上原本的 HTML 碼全部範例：

```
<script language='javascript'>var auto_invite_msg='填寫邀請文字';  
</script><script language='javascript' src='http://YourName.websales.com.tw:8000/firstscript'></script>
```

與會員系統整合

網站推銷員可與用戶網站的會員系統結合，只要在產生的 HTML 原始碼前面加如下原始碼即可：

```
<script language='javascript'>  
var xxkf_nickname='會員名稱';  
</script>
```

整段範例如下：

```
<script language='javascript'>  
var xxkf_nickname='<!--{ $user.name }-->';  
</script>  
<script language='javascript'  
src='http://YourName.websales.com.tw:8000/firstscript'></script>
```

防止對會員自動邀請

若成爲會員的話，可能都已經很熟悉網站流程，因此爲了避免打擾會員，及節省雙方的時間，網站推銷員可以利用與會員系統整合的功能，對已經是會員或某種層級以上的會員阻止自動邀請，由於此涉及每個網站資料庫跟程式作法的不同，因此無法給予範例，以下爲原理，只要將此原理給您的網頁設計公司參考，網頁設計公司即可幫您完成這項功能：

原理：貴網站的程式可作一個判斷，將會員或某種層級以上的會員，把自動邀請訪客的 script 碼刪除，如果不是會員或未達到某等級以上，就出現自動邀請訪客的 script 碼。

備註：如用戶網站有會員系統，此點非常建議，其功能並不難製作，但卻可以大幅度有效提升使用網站推銷員的效果。

針對有眾多會員的網站，我們還建議一個方式，就是一開始先當客服使用，先不使用主動邀請功能，先做好辨別會員的整合後，然後大約一個月後再使用主動邀請功能，這樣的目的是可以將許多已經是您會員的訪客，加以過濾，（會員登入後就會在會員的電腦裡自動產生一組 cookie，以後在來的時候，就會判斷是會員，一個月的時間是爲了過濾這些會員。）基本上對已經是會員的訪客，比較不需要在主動邀請，如果需要的話通常是爲了詢問客戶意見，屆時可以在改變即可。

指定客服

有些網站人氣眾多，因此若要在不同的網頁裡（不同產品），要指定不同客服人員的話，只要在產生的網頁 HTML 碼內，加入如下參數即可（有兩種方式）：

參數：**&xxkf_kf=**客服人員帳號**|**客服人員帳號**|**客服人員帳號
客服人員帳號與客服人員帳號之間用“|”分隔。
原本最後面的'要移到最後
第一種方式需要加上? 第二種方式需要加上&

第一種方式的範例：原本的 HTML 原始碼

```
<script language='javascript'  
src='http://YourName.websales.com.tw:8000/firstscript'></script>
```

指定客服後修改的 HTML 原始碼

```
<script language='javascript'  
src='http://YourName.websales.com.tw:8000/firstscript?xxkf_kf=office01  
loffice02'></script>
```

以上粗體為變動的地方。第一種方式在 firstscript 把'去掉，然後加上? office01 跟 office02 是業務客服人員的帳號，在最後再把'加上即可。

第二種方式的範例：原本的 HTML 原始碼(有自訂樣式的)

```
<script language='javascript'  
src='http://YourName.websales.com.tw:8000/firstscript?xxkf_style=0&xxkf_nm=0&xxk  
f_lang=zhtw&xxkf_x=1&xxkf_y=1'></script>
```

指定客服後修改的 HTML 原始碼

```
<script language='javascript'  
src='http://YourName.websales.com.tw:8000/firstscript?xxkf_style=0&xxkf_nm=0&xxk  
f_lang=zhtw&xxkf_x=1&xxkf_y=1&xxkf_kf=office01loffice02'></script>
```

以上粗體為變動的地方。第 2 種方式一樣把'去掉，然後加上& office01 跟 office02 是業務客服人員的帳號，在最後再把'加上即可。

修改業務浮標圖片



修改業務浮標圖片，只要在產生的網頁 HTML 碼前，再加入如下參數即可。

```
<script language=javascript>  
var xxkf_top_text='即時推銷 A';  
var xxkf_bottom_text='<a href="http://www.websales.com.tw/"  
target=_blank>財源滾滾來</a>';  
</script>
```

如果下方文字不需要連結的話，則在產生的網頁 HTML 碼前，再加入如下參數即可。

```
<script language=javascript>  
var xxkf_top_text='即時推銷 A ' ;  
var xxkf_bottom_text='財源滾滾來';  
</script>
```

以下是修改前後比較，如圖表 30,31,所示：

原本	修改後
 <p>圖表 1 浮標上下方修改錢的畫面</p>	 <p>圖表 2 浮標上下方修改後的畫面</p>

修改清單圖片的底色



要修改業務浮標內的文字與顏色，只要在產生的網頁 HTML 碼前，再加入如下參數即可：

```
<script language='javascript'>  
var xxkf_online_text_style='COLOR: #ffffff;TEXT-DECORATION: none';  
var xxkf_offline_text_style='COLOR: #0f0f0f;TEXT-DECORATION: none';  
var xxkf_td_color='#f0f0f0';  
</script>
```

第一個 online_text_style：是線上業務，字的顏色。

第二個 offline_text_style：是離線業務，字的顏色。


第三個 td_color 是背景底色。

原本	修改後
 <p>圖表 3 修改前,文字跟背景的颜色畫面</p>	 <p>圖表 4 修改後,文字跟背景的颜色畫面</p>

面版完全自訂開發

網站推銷員亦可讓您開發完全屬於您自己的面版，但此部分困難度比較高，需要給熟悉網頁製作的人士製作，建議您可選擇為您設計網頁的公司來製作，您可將以下範例，給您的網頁設計公司參考並製作，以下是完全自行開發面版的製作的參考範例：

第一步：先設計好面版，如圖表 34.



圖表 5 自行開發面版範例參考圖

第二步：圖主要分為上面版、下面版、延伸面版背景、離線圖示、線上圖示。這五大元素

上面版範例	下面版範例	延伸背景範例	離線圖示範例	線上圖示範例

圖表 6 延伸背景範例因為太小，因此特別製作黑色的背景襯托，真實元素並無黑色背景。

第三步：製作以下原始碼，並將此原始碼插入網頁中即可，圖檔連結連結自本身主機即可。以下的<!--XXX--> 為說明參考的內容。

<!--網站推銷員浮標面版完全自行開發範例開始 -->

```
<script  
src="http://super66.websales.com.tw:8000/firstscript?xxkf_ms=1&xxkf_kf=office01|of  
fice02" language=javascript></script>
```

```
<!--語法:http://YourName.websales.com:8000/firstscript?xxkf_ms=1&xxkf_kf=業務人  
員帳號 1|業務人員帳號 2|...-->
```

```
<table border="0" width="110" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-size:12px;
```



```

">
<tr><td width="110"><img border=0
src=http://www.websales.com.tw/cc/test1.gif></td></tr>

<!-- 客服 1 開始 -->
<tr><td valign=middle background=http://www.websales.com.tw/cc/test2.gif>
<script> if (online[0]==0)
    document.write("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src=http://www.websales.com.tw/cc/test04.gif
border=0 align=middle>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=# onclick=openchatwin('kefu','+online[0]+' )
title='離線中，請留言'>業務諮詢</a>"); else
    document.write("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src=http://www.websales.com.tw/cc/test03.gif
border=0 align=middle>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=# onclick=openchatwin('kefu','+online[0]+' )
title='線上服務中'>業務諮詢</a>");</script></td></tr>
<!-- 客服 1 結束 -->
<!-- 客服 2 開始 -->
<tr><td valign=middle background=http://www.websales.com.tw/cc/test05.gif>
<script> if (online[1]==0)
    document.write("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src=
http://www.websales.com.tw/cc/test04.gif border=0 align=middle>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href=# onclick=openchatwin('jishu','+online[1]+' ) title='離線中，請留言'>技術諮詢
</a>"); else
    document.write("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src=
http://www.websales.com.tw/cc/test03.gif border=0 align=middle>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=#
onclick=openchatwin('jishu','+online[1]+' ) title='線上服務中'>技術諮詢
</a>");</script></td></tr><!-- 客服 2 結束 -->

<tr><td width="110"><img border=0
src=http://www.websales.com.tw/cc/test06.gif></font></td></tr></table>
<!-- 網站推銷員浮標面版完全自行開發範例結束 -->

```

線上完成範例可在下列網址中看到：<http://www.websales.com.tw/msntestcc.html>
此範例檔與上面的原始碼全部相同。

業務整合功能 (一般用戶無須理會本功能)

業務整合功能，就是業務使用的客戶端對話功能欄最右邊的業務按鈕，這部分有點類似 API，可以跟網站的管理系統作結合，但此可能需要自有程式設計師及企畫，才有辦法作整合，屬網路推銷員的最高階技術應用，**一般用戶毋須理會本功能**。

介面協定

用戶必須登入網路推銷員台後，在網站資訊裡面設置安全碼和業務網址(後台路徑連結設定),安全碼是雙方通信秘密字，我們建議安全碼長度應在 16 位元元以上,字母數位元元都要有，並經常更改。

網頁代碼介面

網頁代碼以會員簽名方式確保會員安全。在網路推銷員網頁代碼前加上:

```
<script language=' javascript' >  
Var xxxf_nickname=' 簽名\nunix 時間戳記會員名' ;  
</script>
```

簽名=md5(會員名+unix 時間戳記+會員的 IP+安全碼);
後臺介面

業務網址?kf=客服名&user=會員標識&nickname=會員名&t=unix 時間戳記&key=簽名
簽名=md5(客服名+會員標識+會員名+unix 時間戳記+客服 IP +安全碼)

附網頁介面部分代碼示例和後臺介面代碼示例(PHP 程式，不可為 HTML)

Admin.php 內容 (後台內容)

```
<?  
//業務網址後臺介面示例  
header("Content-Type: text/html;Charset=utf-8");  
$skey="test";//安全碼  
$t=$_GET[t];  
$ip=$_SERVER[HTTP_X_FORWARDED_FOR];  
if($ip=="")  
    $ip=$_SERVER[REMOTE_ADDR];
```

```

$kf=$_GET[kf];
$user=$_GET[user];
$key=$_GET['key'];
$nickname=$_GET['nickname'];

$md5str=$kf.$user.$nickname.$t.$ip.$skey;
if(strtolower($key)!=strtolower(md5($md5str))){
    echo("驗證錯誤");
    echo "t=".$t."<br>";
    echo "ip=".$ip."<br>";
    echo "kf=".$kf."<br>";
    echo "nickname=".$nickname."<br>";
    echo "key=".$key."<br>";
    echo "md5str=".$md5str."<br>";
    echo "md5(md5str)=" .md5($md5str)."<br>";
    die();
}
session_start();//註冊 session,客服登入正確
echo "驗證正確<br>";
echo "t=".$t."<br>";
echo "ip=".$ip."<br>";
echo "kf=".$kf."<br>";
echo "nickname=".$nickname."<br>";
echo "key=".$key."<br>";
echo "md5str=".$md5str."<br>";
echo "md5(md5str)=" .md5($md5str)."<br>";
$sess_kf=$kf;
$sess_nickname=$nickname;
session_register("sess_kf");
session_register("sess_nickname");
//以下進行其它操作

/*其它後臺頁面可以如下判斷是否登入
session_start();
if($_SESSION['sess_kf']=="){
    die("沒有登入");
}
echo "客服=".$_SESSION['sess_kf']."<br>";

```

```
echo "會員=".$_SESSION['sess_nickname']."<br>";
//以下進行其它操作
*/
?>
```

Test.php 內容 (前臺網頁內容)

```
<?
//業務介面網頁代碼介面
header("Content-Type: text/html;Charset=utf-8");
$key="test";//安全碼
$name="king";//會員帳號
$xxkf_time=time(NULL);
$ip=$_SERVER[HTTP_X_FORWARDED_FOR];
if($ip=="")
    $ip=$_SERVER[REMOTE_ADDR];
$md5str=$name.$xxkf_time.$ip.$key;
?>
<html>
<body>
<script language='javascript'>
var xxkf_nickname='<?=md5($md5str)?>|<?=$xxkf_time?>|<?=$name?>';
</script>
```

資訊如下:


```
<?
echo "nickname=".$name."<br>";
echo "skey=".$key."<br>";
echo "ip=".$ip."<br>";
echo "xxkf_time=".$xxkf_time."<br>";
echo "md5str=".$md5str."<br>";
?>
<script language='javascript' src='http://YOUR.websales.com.tw:8000/firstscript'>
</script>
</body></html>
```